



■ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Ideal para Iluminación de Fábricas, Hangares, Almacenes, Salones altos y de Exposición, Graneros, Complejos Deportivos e Instalaciones de Producción.
- Carcasa de Aluminio, excelente disipador térmico que garantiza una larga vida útil.
- Precio y calidad muy competitivos para diferentes soluciones de proyectos.



■ CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Controlador Regulable, Driver 1-10V / Driver DALI / Control Inalámbrico Zigbee.
- Sensor de Movimiento y Sistema de Iluminación de Emergencia.
- Accesorio para instalación adosada y cubierta de PC.
- Versión Adicional Disponible: Índice Cromático Ra>80 y Eficiencia 160Lm/W.

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	POTENCIA NOMINAL (W)	VOLTAJE (V)	EFICIENCIA LUMINOSA (Lm/W)	FLUJO LUMINOSO (Lm)	CRI	TEMP. COLOR (K)	ÁNGULO DE LUZ	DIMENSIONES
ND-F101	100W	AC100-277V 50-60Hz	130 ± 10	13000 ± 1000	Ra>80	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	60°, 90°, 110°	Ø280x188mm (3.5kg)
ND-F101	150W			19500 ± 1500				Ø280x188mm (3.5kg)
ND-F101	200W			26000 ± 2000				Ø320x188mm (4.3kg)
ND-F101	100W	AC100-277V 50-60Hz	150 ± 10	15000 ± 1000	Ra>70	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	60°, 90°, 110°	Ø280x188mm (3.5kg)
ND-F101	150W			22500 ± 1500				Ø280x188mm (3.5kg)
ND-F101	200W			30000 ± 2000				Ø320x188mm (4.3kg)
ND-F101	100W	AC100-277V 50-60Hz	180 ± 10	18000 ± 1000	Ra>70	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	60°, 90°, 110°	Ø280x188mm (3.5kg)
ND-F101	150W			27000 ± 1500				Ø280x188mm (3.5kg)
ND-F101	200W			36000 ± 2000				Ø320x188mm (4.3kg)