LumenTec
Optimizando tu energía

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

ND-F109

■ NEGRO

■ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ☐ Ideal para Iluminación de Áreas deportivas, Estacionamientos, Paneles publicitarios, Puertos y aeropuertos, Iluminación de fachadas y ambientes al aire libre.
- ☐ Carcasa de Aluminio, excelente disipador térmico que garantiza una larga vida útil.
- ☐ Diseño ultradelgado de 60mm de profundidad y resistente al viento.
- ☐ Ángulo de instalación variable y versatibilidad de ángulos de luz para innumerables necesidades y aplicaciones.

■ CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- ☐ Controlador Regulable, Driver 1-10V / Driver DALI.
- ☐ Sensor de Movimiento.
- ☐ Posibilidad de Instalación en Línea Contínua (Linkable).
- ☐ Protección contra sobretensiones, SPD de 10KV.
- ☐ Versión Adicional Disponible: Índice Cromático Ra>80.

IP 66 | IK 08 | 50,000h | 5 AÑOS GARANTÍA

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	POTENCIA NOMINAL (W)	VOLTAJE (V)	EFICIENCIA LUMINOSA (Lm/W)	FLUJO LUMINOSO (Lm)	CRI	TEMP. COLOR (K)	ÁNGULO DE LUZ	DIMENSIONES
ND-F109	50W	AC100-277V 50-60Hz	135 ± 10	6800 ± 500	Ra>70	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	30°, 60°, 90°, 90°x120°, 40°x130°, T1-VS, T2-M, T2-S, T3-M	462x289x78mm (5.2kg)
ND-F109	80W			10800 ± 800				462x289x78mm (5.2kg)
ND-F109	100W			13000 ± 1000				462x289x78mm (5.2kg)
ND-F109	120W			16200 ± 1200				515x342x78mm (7.2kg)
ND-F109	150W			20200 ± 1500				515x342x78mm (7.2kg)
ND-F109	200W			27000 ± 2000				515x393x78mm (9.2kg)
ND-F109	240W			31200 ± 2400				515x393x78mm (9.2kg)