



■ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ☐ Ideal para Iluminación de vías públicas, calles y estacionamientos.
- ☐ Excelente gestión térmica que garantiza una larga vida útil.
- ☐ Controlador Driver libre de Flicker.
- ☐ Diseño compacto para máxima resistencia al viento.



■ CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- ☐ Protección contra sobretensiones, SPD de 20KV.
- ☐ Controlador Regulable, Driver 1-10V / Driver DALI.
- ☐ Sensor de Luz Diurna y Sensor de Movimiento.
- ☐ Aislamiento Clase II y Protección contra corrosión.

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	POTENCIA NOMINAL (W)	VOLTAJE (V)	EFICIENCIA LUMINOSA (Lm/W)	FLUJO LUMINOSO (Lm)	CRI	TEMP. COLOR (K)	ÁNGULO DE LUZ	DIMENSIONES
SL-F303	30W	AC100-277V 50-60Hz	140 ± 10	4200 ± 300	Ra>70	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	TIPO 2-S TIPO 3-M	525x165x125mm (5.2kg)
SL-F303	40W			5600 ± 400				525x165x125mm (5.2kg)
SL-F303	50W			7000 ± 500				525x165x125mm (5.2kg)
SL-F303	60W			8400 ± 600				575x215x125mm (6.7kg)
SL-F303	80W			11200 ± 800				575x215x125mm (6.7kg)
SL-F303	100W			14000 ± 1000				625x270x125mm (8.2kg)
SL-F303	120W			16800 ± 1200				625x270x125mm (8.2kg)
SL-F303	150W			21000 ± 1500				625x270x125mm (8.2kg)
SL-F303	180W			25200 ± 1800				680x320x125mm (9.9kg)
SL-F303	240W			33600 ± 2400				680x320x125mm (9.9kg)