



■ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Ideal para Iluminación de Tiendas Retails, Supermercados, Espacios de distribución (picking) y almacenes, Líneas de ensamblaje, Aulas educativas.
- Carcasa de Aluminio, excelente disipador térmico que garantiza una larga vida útil.
- Rápida y fácil instalación, conectándose en serie o línea continua.
- No es necesaria fijación mecánica entre luminarias.



■ CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Controlador Regulable, Driver 1-10V / Driver DALI.
- Sensor de Movimiento y Sistema de Iluminación de Emergencia.
- Versión Adicional Disponible: Índice Cromático Ra>90.



■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	POTENCIA NOMINAL (W)	VOLTAJE (V)	EFICIENCIA LUMINOSA (Lm/W)	FLUJO LUMINOSO (Lm)	CRI	TEMP. COLOR (K)	ÁNGULO DE LUZ	DIMENSIONES
RT-F401	40W	AC100-277V	130 ± 10	5200 ± 300	Ra>80	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	120°	1198x60x75mm (2.2kg)
RT-F401	60W			7800 ± 500				1198x60x75mm (2.2kg)
RT-F401	60W	50-60Hz		7800 ± 500				1498x60x75mm (3kg)