



#### ■ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Ideal para Iluminación de Tiendas Retails, Supermercados, Espacios de distribución (picking) y almacenes, Oficinas y Salas de Conferencia.
- Carcasa de Aluminio, excelente disipador térmico que garantiza una larga vida útil.
- Rápida y fácil instalación, conectándose en serie o línea continua de hasta 250m.
- Instalación Suspensiva/Adosada y conectores entre luminarias tipo "I", "X", "T", "L".



RoHS



CB



IP  
20

#### ■ CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Controlador Regulable, Driver 1-10V / Driver DALI.
- Módulo Multi-sensor (Movimiento, Fococelda y Sonido).
- Sistema de Iluminación de Emergencia.
- Versión Adicional Disponible: Índice Cromático Ra>90.



5  
AÑOS  
GARANTÍA

#### ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	POTENCIA NOMINAL (W)	VOLTAJE (V)	EFICIENCIA LUMINOSA (Lm/W)	FLUJO LUMINOSO (Lm)	CRI	TEMP. COLOR (K)	ÁNGULO DE LUZ	DIMENSIONES
RT-Y402	40W	AC220-240V	125 ± 5	5000 ± 200	Ra>80	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	30°, 60°, 90°	1587x65x79mm (4.27kg)
RT-Y402	50W			6250 ± 250				1587x65x79mm (4.27kg)
RT-Y402	60W	50-60Hz		7500 ± 300				1587x65x79mm (4.27kg)
RT-Y402	70W			8750 ± 350				1587x65x79mm (4.27kg)