



BLANCO

■ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Ideal para Iluminación de Entornos de Oficina, Salas de Conferencias, Hoteles, Áreas de recepción, Vestíbulos, Pasillos y Ambientes de Educación.
- Carcasa de Aluminio, excelente disipador térmico que garantiza una larga vida útil.
- Rápida y fácil instalación adosada o suspendida.



■ CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Controlador Antiparpadeo, Driver Libre de Flicker.
- Controlador Regulable, Driver 1-10V / Driver DALI.
- Sensor de Movimiento y Luz diurna.
- Versión Adicional Disponible: Índice Cromático Ra>90.

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	POTENCIA NOMINAL (W)	VOLTAJE (V)	EFICIENCIA LUMINOSA (Lm/W)	FLUJO LUMINOSO (Lm)	CRI	TEMP. COLOR (K)	ÁNGULO DE LUZ	DIMENSIONES
FH-F505	40W	AC100-277V	125 ± 5	5000 ± 200	Ra>80	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	100°	1198x60x78mm (2kg)
FH-F505	60W			7200 ± 300				1198x60x78mm (2kg)
FH-F505	60W	50-60Hz		7500 ± 300				1498x60x78mm (2.4kg)