



■ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Ideal para Iluminación de Entornos de Oficina, Salas de Conferencias, Hoteles, Áreas de Recepción y Exposición, Vestíbulos, Pasillos, Galerías y Museos.
- Nuevo diseño moderno y efecto de luz confortable.
- Estructura Óptica antideslumbramiento.



■ CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Controlador Regulable, Driver 1-10V.

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	POTENCIA NOMINAL (W)	VOLTAJE (V)	EFICIENCIA LUMINOSA (Lm/W)	FLUJO LUMINOSO (Lm)	CRI	TEMP. COLOR (K)	ÁNGULO DE LUZ	DIMENSIONES
FH-R503	20W	AC220-240V 50-60Hz	110 ± 5	2215 ± 100	Ra>80	3000K, 4000K, 5000K	15°, 28°, 38°	Ø132x79.5mm (0.5kg)
								Ø132x79.5mm (0.5kg)
FH-R503	20W	AC220-240V 50-60Hz	85 ± 10	1665 ± 200	Ra>90	3000K, 4000K,	15°, 28°, 38°	Ø132x79.5mm (0.5kg)
								Ø132x79.5mm (0.5kg)