



## **■ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

- ☐ Ideal para lluminación de Entornos de Oficina, Salas de Conferencias, Hoteles, Áreas de Recepción y Expósición, Vestíbulos, Pasillos, Galerías y Museos.
- ☐ Nuevo diseño moderno y efecto de luz confortable.
- ☐ Estructura Óptica antideslumbramiento.













## **■** CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

☐ Controlador Regulable, Driver 1-10V.

## **■** CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	POTENCIA NOMINAL (W)	VOLTAJE (V)	EFICIENCIA LUMINOSA (Lm/W)	FLUJO LUMINOSO (Lm)	CRI	TEMP. COLOR (K)	ÁNGULO DE LUZ	DIMENSIONES
FH-R504	40W	AC220-240V 50-60Hz	110 ± 5	4345 ± 200	Ra>80	3000K, 4000K, 5000K	15°, 20°, 45°	Ø160x143.2mm (0.95kg) Ø160x143.2mm (0.95kg)
FH-R504	40W	AC220-240V 50-60Hz	85 ± 5	3490 ± 200	Ra>90	3000K, 4000K,	15°, 20°, 45°	Ø160x143.2mm (0.95kg) Ø160x143.2mm (0.95kg)