



□ BLANCO

■ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Ideal para Iluminación de Entornos de Oficina, Salas de Conferencias, Hoteles, Áreas de recepción, Vestíbulos, Pasillos y Ambientes de Educación.
- Nuevo diseño moderno y eficiente.
- Rápida y fácil instalación adosada, empotrada o suspendida.
- Niveles de Deslumbramiento óptico UGR<19.



RoHS



CB



IP
20

■ CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Controlador Regulable, Driver 1-10V.
- Controlador Regulable, Driver DALI.



5
AÑOS
GARANTÍA

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	POTENCIA NOMINAL (W)	VOLTAJE (V)	EFICIENCIA LUMINOSA (Lm/W)	FLUJO LUMINOSO (Lm)	CRI	TEMP. COLOR (K)	ÁNGULO DE LUZ	DIMENSIONES
FH-X506	36W	AC220-240V 50-60Hz	135 ± 5	5000 ± 200	Ra>80	3000K, 4000K, 5700K	90°	595x595x35mm (2.3kg)
FH-X506	48W			6500 ± 250				595x595x35mm (2.3kg)
FH-X506	60W			7800 ± 300				595x595x35mm (2.3kg)